



Productbeschrijving

Materiaal

Het WILLCO Profiel 6404 is een PVC profiel met een wapeningsweefsel. Het coëxtrudeerd PVC profiel bestaat uit UV- en weersbestendig en stootvast PVC materiaal. De holle kamer en lip van het profiel, zijn vervaardigd uit zacht PVC. Het wapeningsweefsel is vormvast en alkalibestand uitgevoerd.

Verpakking

25 lengten per verpakking.

Lengte

Het WILLCO Profiel 6404 wordt geleverd in lengtes van 2,5 m.

Toepassing

Het WILLCO Profiel 6404 kan toegepast worden als aansluiting op een zinkprofiel en in combinatie met de WILLCO Isolatiesystemen.

Verwerking

Het WILLCO Profiel 6404 wordt met de holle kamer op het opstaande zinkprofiel geplaatst en aansluitend gepleisterd. Naden tussen de profielen moeten afzonderlijk gedicht worden. Pleisterdikte: 5 en 10 mm

Verdere informatie

Opslag

Het WILLCO Profiel 6404 op een effen, droge ondergrond en in een droge ruimte opslaan.

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !



Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

